

**FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL****Fővárosi Vízművek  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Tel.: 06 1 247-7777

Internet: [www.vizmuvek.hu](http://www.vizmuvek.hu)  
E-mail: [vizvonal@vizmuvek.hu](mailto:vizvonal@vizmuvek.hu)**I. Felhasználó adatai**

Vevő (fizető) azonosító

Név

Lakcím Irányítószám  Helység neve

Út, utca, stb.  Házsám  ép/lh/em/ajtó

Telefonszám<sup>1</sup>  E-mail cím<sup>1</sup>

**Adatkezelési hozzájárulás**

**Hozzájárulok** ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) az általam igénybevevett szolgáltatáshoz, ügyintézéshez kapcsolatos **tájékoztatás céljából felkeressen**.

 Igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: [www.vizmuvek.hu](http://www.vizmuvek.hu), ügyfélszolgálati irodák.

**II. Felhasználási hely adatai**

Irányítószám  Helység neve

Út, utca, stb.  Házsám  ép/lh/em/ajtó

Bekötési mérő készülék hely száma  Felszerelt locsolási mérők száma

**III. Bekötési vízmérő felhasználója**

**Abban az esetben kitöltendő, ha a felhasználó nem egyezik meg a bekötési mérés felhasználóval. PI: a locsolási mellékmérő lakás mellékmérőhöz kapcsolódik.**

Név

Lakcím Irányítószám  Helység neve

Út, utca, stb.  Házsám  ép/lh/em/ajtó

Telefonszám<sup>1</sup>  E-mail cím<sup>1</sup>

**IV. A locsolási vízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények\***

\*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: [www.vizmuvek.hu](http://www.vizmuvek.hu): Lakossági ügyfelek / Általános információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók locsolási vízmérőkről

**1. Mérőre vonatkozó elvárások**

- A vízmérőnek **hitelesnek** kell lennie.

**2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások**

Mindegyik esetben **alappfeltétel**, hogy a locsolási vízmérő csak a **bekötési vízmérő után köthető be, lakás mellékvízmérő után nem.**

- a) **aknában** (bekötési vízmérő aknájában, ha az akna állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, illetve külön aknában)

- A vízmérő a fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt **függőlegesen nem** építhető be.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonalára felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m** kell **beépíteni**.

- b) **épületen belül** kizárólag közvetlenül az ivóvíz-vezeték épületből történő kilépése előtt helyezhető el.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonalára felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m** kell **beépíteni**.

- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.

- Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.

- Az oldalfal vagy más akadály és a felszerelt vízmérő/tartozék legalább egyik oldalfala között elegendő (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm) szabad helyet kell hagyni.

**c) kerti csapra szerelve**

- A kerti csap föld fölé kiálló felszálló ágát 1/2" vagy 3/4"-os átmérőjű horganyzott acélcsőből kell készíteni.

- Külön óvintézkedéseket kell tenni a mérő megfagyásának a hozzáférés korlátozása nélküli elkerülése érdekében.

- Minden esetleg alkalmazott szigetelőanyagoknak korhadás-állónak kell lennie.

**3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások**

- A strang felőli első elzáró és a vízmérő között **flexibilis cső nem alkalmazható**.

- A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő strang felőli első elzáró és a vízmérő közötti teljes szakaszon flexibilis cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó által előírt kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával.

- A vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni.**

- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.

- A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.

**4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások**

- A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.

- Az értékmutató leolvasását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.

<sup>1</sup>Az adatok megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, időpont egyeztetés érdekében megkeresni.

## V. Vázlatrajz

Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le az ingatlanon a vízbekötés, a locsolási vízmérő és a kerti csap(ok) felszerelése közötti vezetékrendszert, melyen kérjük jelölje a bekötési vízmérőt, locsolási vízmérőt, a vízvételi helyeket és elzárókat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.



**vízmérő**



**kifolyó** (csapokat, vízvételi helyeket)



**elzáró** (vezetéken található elzáró)

## VII. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a II. pontban megjelölt ingatlanon a locsolási mellékvízmérők a jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajztól, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum:     .   .

\_\_\_\_\_  
Felhasználó aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon ([www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu](http://www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu)) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: [www.vizmuvek.hu](http://www.vizmuvek.hu)

**FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL**Fővárosi Vízművek  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Tel.: 06 1 247-7777

Internet: www.vizmuvek.hu  
E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu**I. Felhasználó adatai**

Vevő (fizető) azonosító

Név

Lakcím Irányítószám  Helység neve

Út, utca, stb.  Házsám  ép/lh/em/ajtó

Telefonszám<sup>1</sup>  E-mail cím<sup>1</sup>

**Adatkezelési hozzájárulás**

**Hozzájárulok** ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) az általam igénybevevett szolgáltatáshoz, ügyintézéshez kapcsolatos **tájékoztatás céljából felkeressen**.

igen  nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

**II. Felhasználási hely adatai**

Irányítószám  Helység neve

Út, utca, stb.  Házsám  ép/lh/em/ajtó

Bekötési mérő készülék hely száma  Felszerelt locsolási mérők száma

**III. Bekötési vízmérő felhasználója**

**Abban az esetben kitöltendő, ha a felhasználó nem egyezik meg a bekötési mérés felhasználóval. PI: a locsolási mellékmérő lakás mellékmérőhöz kapcsolódik.**

Név

Lakcím Irányítószám  Helység neve

Út, utca, stb.  Házsám  ép/lh/em/ajtó

Telefonszám<sup>1</sup>  E-mail cím<sup>1</sup>

**IV. A locsolási vízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények\***

\*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: www.vizmuvek.hu: Lakossági ügyfelek / Általános információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók locsolási vízmérőkről

**1. Mérőre vonatkozó elvárások**

- A vízmérőnek **hitelesnek** kell lennie.

**2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások**

Mindegyik esetben **alappfeltétel**, hogy a locsolási vízmérő csak a **bekötési vízmérő után köthető be, lakás mellékvízmérő után nem.**

- a) **aknában** (bekötési vízmérő aknájában, ha az akna állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, illetve külön aknában)

- A vízmérő a fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt **függőlegesen nem** építhető be.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonalára felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m** kell **beépíteni**.

- b) **épületen belül** kizárólag közvetlenül az ivóvíz-vezeték épületből történő kilépése előtt helyezhető el.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonalára felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m** kell **beépíteni**.

- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.

- Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.

- Az oldalfal vagy más akadály és a felszerelt vízmérő/tartozék legalább egyik oldalfala között elegendő (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm) szabad helyet kell hagyni.

**c) kerti csapra szerelve**

- A kerti csap föld fölé kiálló felszálló ágát 1/2" vagy 3/4"-os átmérőjű horganyzott acélcsőből kell készíteni.

- Külön óvintézkedéseket kell tenni a mérő megfagyásának a hozzáférés korlátozása nélküli elkerülése érdekében.

- Minden esetleg alkalmazott szigetelőanyagoknak korhadás-állónak kell lennie.

**3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások**

- A strang felőli első elzáró és a vízmérő között **flexibilis cső nem alkalmazható**.

- A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő strang felőli első elzáró és a vízmérő közötti teljes szakaszon flexibilis cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó által előírt kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával.

- A vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni.**

- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.

- A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.

**4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások**

- A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.

- Az értékmutató leolvasását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.

## V. Vázlatrajz

Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le az ingatlanon a vízbekötés, a locsolási vízmérő és a kerti csap(ok) felszerelése közötti vezetékrendszert, melyen kérjük jelölje a bekötési vízmérőt, locsolási vízmérőt, a vízvételi helyeket és elzárókat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.



**vízmérő**



**kifolyó** (csapokat, vízvételi helyeket)



**elzáró** (vezetéken található elzáró)

## VII. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a II. pontban megjelölt ingatlanon a locsolási mellékvízmérők a jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajztól, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum:     .   .

\_\_\_\_\_  
Felhasználó aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon ([www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu](http://www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu)) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: [www.vizmuvek.hu](http://www.vizmuvek.hu)